

COZY OAK

COZY OAK 8 KLEUREN



PRODUCT DETAILS

Constructie	Meerlaags
Toplaag	±3 mm
Drager	WBP Berkenmultiplex
Profiel	Mes & Groef
Kantprofiel	Micro velling langzijde
Dikte	12 mm
Breedte	180 & 220 mm
Lengte	1800 mm → 2470 mm max. ±10% korter
Sortering	Rustiek
Origine	Made In Holland
Janka Hardheid	1120 lbf (4982 N)
Formaldehyde uitstoot	E1
Certificering	FSC®
Brandklasse	Dfl-s1
Warmteweerstand	0,079 m² K/W

INSTALLATIE

Vast verlijmd	Ja, voorkeur
Zwevend	Ja
Zwevend over underlayment	Ja
Over vloerverwarming / koeling	Ja, vastverlijmd

SORTERING CRITERIA

Kleine sporen van spint	✓ Toegestaan
Kopscheur	✓ Toegestaan
Gesloten scheur	✓ Toegestaan
Natuurlijke knoesten	✓ Toegestaan
Noest grootte	✓ Onbeperkt
Gestopte knoesten	✓ Tot ±50mm Max
Gestopte kantkwasten	✓ Toegestaan
Alle gebreken	✓ Worden gestopt
Insect schade	✗ Niet toegestaan
Ingegroeide schors	✗ Niet toegestaan

TOLERANTIES

Breedte	+ en - max. 0,1 mm
Lengte	+ en - max. 0,1 mm
Dikte	+ en - max. 0,5 mm
Kromheid / buigen	Maximum ±12 mm